

110 年度「卡式罐」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
1	火至尊 G003 卡式瓦斯罐	火至尊	250 公克 /S1-G003	韓國	上旺股份有限公司/高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號/07-3730037	基旭實業有限公司/苗栗縣通霄鎮中山路 73 號 /037-757327	316(79/組)	○商品檢驗標識(T73108) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
2	萬家香卡式瓦斯罐	萬家香	220 公克 /BE-0086	中國	美琦實業有限公司/臺中市北區博館 2 街 49 號 /04-26937013	鴻豐日用五金百貨店/苗栗縣苗栗市建功里民族路 74 號 /037-367877	396(99/組)	○商品檢驗標識(T54709) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
3	卡順卡斯罐	卡順	220 公克 /KS-450	韓國	三元國際開發有限公司/雲林縣斗六市鎮東路 360 號 1 樓/05-5373422	振宇五金股份有限公司頭份中華分公司/苗栗縣頭份市中華路 1255 號/037-666528	390(97.5/組)	○商品檢驗標識(T63618) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
4	妙管家安控瓦斯罐	妙管家	220 公克 /MCRV-001	韓國	達雅企業股份有限公司/台中市大里區忠孝路 182 號/04-24954866	立家屋五金百貨企業社/新竹縣竹北市華興街 387 號/03-6562672	480(120/組)	○商品檢驗標識(T51068) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
5	勁旺卡式爐專用瓦斯罐	勁旺	220 公克 /JUS400	臺灣	峻丞企業有限公司/臺南市西港區營西里 2-1 號 /06-7953987	遠百企業股份有限公司新竹分公司/新竹市公道五路 2 段 469 號/03-5735566	316(79/組)	○商品檢驗標識(T63315) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
6	噴火龍卡式瓦斯罐	噴火龍	220 公克 /KVL-220V	臺灣	弘潤生技股份有限公司/新北市三芝區圓山村石曹子坑 69-1 號 /02-26371249	萬純流通有限公司/桃園市龜山區復興 1 路 360 號 /03-39773646	396(99/組)	○商品檢驗標識(T3B418) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
7	通用瓦斯罐	GAS	220 公克 /EJ-898	韓國	婉佑企業有限公司/高雄市小港區高坪三十九街 117 號/07-8911338	大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司/桃園市平鎮區南東路 57-1 號/03-4399888	328(82/組)	○商品檢驗標識(T73115) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
8	金好點卡式瓦斯罐	金好點	220 公克 /G-ez 220	韓國	三元國際開發有限公司/雲林縣斗六市鎮東路 360 號 1 樓/05-5373422	勝鑫生活百貨有限公司/桃園市龍潭區福龍路三段 453 巷 17 號 1 樓/03-4095355	436(109/組)	○商品檢驗標識(T63618) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
9	藍卡 F015 卡式瓦斯罐	藍卡	220 公克 /S1-F015	韓國	上旺股份有限公司/高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號/07-3730037	錦大行/新竹縣關西鎮中山路 31 號/03-5872245	356(89/組)	○商品檢驗標識(T73108) ○中文標示	總評：○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
10	ARC-9100 野樂通用瓦斯罐	野樂 CAMPI NG ACE	220 公克 /ARC-9100	韓國	品甫有限公司/臺中市大雅區神林路一段 49 巷 68 號/04-25663343	城市綠洲股份有限公司新竹分公司/新竹市東大路 1 段 132 號,1-2 樓/03-5313917	432(108/組)	<input type="radio"/> 商品檢驗標識(T51365) <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗

符號說明：「○」表示符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依國家標準 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢測「落下試驗」、「氣密試驗」與「耐壓試驗」。

(1) 落下試驗：


A. 將容器以加蓋帽蓋之狀態下（容器閥分別朝上、朝下、水平），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

B. 將容器以取下帽蓋之狀態下（容器閥朝上），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

(2) 氣密試驗：將容器浸泡於溫度在 48~50 °C 溫水中 30 分鐘以上，並以目視查看有無液化石油氣由容器之各部分洩漏出來。

(3) 耐壓試驗：將容器內瓦斯清空後，將水灌入空罐緩慢加壓至 1.3 MPa，於 1.3 MPa 下保持 30 秒，確認有無洩漏及容器各部分之變形；再加壓至 1.5 MPa，於 1.5 MPa 保持 30 秒，查看容器各部分有無爆裂。

2. 標示查核：依 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」。

(1) 商品檢驗標識：(圖例：)。

(2) 中文標示：

A. 注意火源及高溫。(紅底框、白字、字長 5.622 mm 以上)

B. 係使用高壓氣體之可燃性的產品，因為危險所以要遵守下列事項。(字長 2.811 mm 以上)

a. 不得以攜帶式卡式爐燃燒炭火，或並列 2 台以上之攜帶式卡式爐使用。

b. 因為在高溫下有爆裂之危險，因此不要放置在日光直接照射之場所或火源附近等溫度可能會高達 40 °C 以上之場所。

c. 不可丟入火中。

d. 用完才拋棄。

e. 不可再供充填燃氣。

C. 高壓氣體：所使用燃氣之種類。(紅字、字長 2.811 mm 以上)

D. 容器之名稱。

E. 有關容器安裝方法之事項。

F. 有關容器保管方法之事項。

G. 有關用完之容器處置方法之事項。

H. 有關容器使用方法之事項。

I. 有關充填液化石油氣方法之事項。

J. 有關防止錯誤安裝標示之事項。

K. 有關注意容器過熱之事項。

L. 有關吸入危險之事項。

M. 與換氣及使用項目有關之事項。

N. 灌裝廠之名稱或其代號。

O. 經銷商名稱。

P. 製造年月或其代號。

Q. 製造號碼或批號。

R. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3. 本次檢驗件數共 10 件。

(1) 品質項目：全數符合。

(2) 商品檢驗標識查核：全數符合。

(3) 中文標示：全數符合。